



Scheda tecnica Ledvance Highbay LED  
Compact Value 133W 16000lm 110D -  
840 Bianco Freddo | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 249824                                  |
| EAN                               | 4058075708181                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 VS1 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 45000                                   |
| D-Mark                            | Sì                                      |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |
|------------------|-------------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |               |
|-----------|---------------|
| Montaggio | A sospensione |
|-----------|---------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Connessione Infisso | Cavo, 3 poli |
|---------------------|--------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
|--------------------------------|------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
|-----------------------|----------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
|-------------------------|------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Colore del Rivestimento | Nero |
|-------------------------|------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Product Serie | Compact |
|---------------|---------|

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 220 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 50 |
|--------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 220 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**