



## Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Downlight LED 18W 1620lm 120D - 840 Bianco Freddo | Sostitutiva 2x18W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 245725   |
| EAN                               | 8719157043748                                  |
| Marca                             | Senza marca                                    |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label - Downlight 18W 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                           |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Fattore Potenza                   | >0.90                          |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 80                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 175               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Connessione Infisso            | Cavo              |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 200 |
| Diametro (mm) | 190 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**