



Scheda tecnica Philips Proiettore LED  
Ledinaire BVP167 50W 6000lm 110D -  
830-840-865 CCT | IP65 - Sensore di  
Movimento e Luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 249747                                |
| EAN                               | 8720169736184                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB MDU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tecnologia                         | LED Integrato                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                 |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                         |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica            |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                  |
| Impostazione del Colore            | CCT                                     |
| Efficienza (Lm/W)                  | 110                                     |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                                     |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                   |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Product Serie                  | Ledinaire      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 264 |
| Larghezza (mm) | 173 |
| Altezza (mm)   | 57  |

## Informazioni sul sensore

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**